

## Használati útmutató – Kültéri szolár zuhany (LY-18 literes,LY-35 literes)



### Termék ismertetése

A kültéri szolár zuhany egy praktikus, környezetbarát megoldás nyári hűsüléshez, kertben, medence mellett vagy kempingezéskor. Működése során a napsugárzás segítségével melegíti fel a tartályban lévő vizet – elektromos áram nélkül.

### Telepítés lépései

1. Válasszon megfelelő helyet:

- Napfényes, szélvédett terület, ahol a nap legalább 6-8 órán át éri a zuhanytartályt.
- Stabil, vízszintes felület (pl. betonlap, terasz, kerti járólap).

2. Rögzítés:

- A talprész csavarokkal rögzíthető a talajhoz.
- Fontos a stabil elhelyezés a biztonságos használat érdekében.

3. Vízcsatlakozás:

- Kerti locsolótömlőhöz szabványos csatlakozóval egyszerűen illeszthető vagy direktben ¾" BM vízfexi csatlakozással.
- Ellenőrizze, hogy a víznyomás ne haladja meg a gyártó által meghatározott maximumot (általában 3-5 bar).

### Használat

1. Vízmelegítés:

- A zuhany tartálya napfény hatására felmelegíti a benne lévő vizet (akár 60 °C-ra).
- A melegítési idő a napsütés erősségétől és a tartály térfogatától függően változik (általában 2-3 óra).

2. Vízkeverés:















- A zuhanytest beépített keverőcsappal rendelkezik, amellyel szabályozható a hideg és meleg víz aránya.
- Indítás előtt mindig ellenőrizze a víz hőmérsékletet a forrázás elkerülése érdekében!

3. Zuhanyzás:

- A felső zuhanyrózsa keverő karral működtethető. (A 35 literes típusnál a felső zuhanyváltó működteti a kézi

zuhanyt)

- Használat után javasolt a víz elzárása a csapnál is, nem csak a zuhanykar beállításával, amennyiben kerti locsoló tömlővel van csatlakoztatva (nem tarthatjuk folyamatos nyomás alatt).

Item	Reference Image	QTY.	Item	Reference Image	QTY.
A		1	H		1
B		1	I		1
C		1	J		4
D		1	K		2
E		1	L		1
F		1	M		1
G		1	N		1

Az ábrán látható "A"+"B"+"I" elemet teflonszalaggal körbe kell tekerni.

A "K" jelű tömítést króm hollandival bele kell tenni és szintén teflonszalaggal lehet körbe tekerni.

Lehetőség szerint szakember igénybevételével szereljék össze a szolár zuhanyt.

#### Karbantartás és téliesítés

Rendszeres karbantartás:

- Időnként tisztítsa meg a zuhanyfejet az esetleges vízkőlerakódásoktól.
- A tartályt ürítse ki, ha huzamosabb ideig nem használja.

Téli tárolás:

- Fagyveszélyes időszakban teljesen ürítse ki a víztartályt!
- Alul tekerje ki a dugót.

Fagymentesíteni szükséges, a zuhanyt ne hagyjuk nyomáson.

Télre nyissuk ki a csapot, így a fagyás elkerülhető lesz.

#### Fontos figyelmeztetések

- Ne használja a zuhanyt, ha a víz túlságosan felforrósodott – a forrázás veszélyes lehet!
- Csak tiszta vezetékes vizet használjon a feltöltéshez!
- Gyermek csak felnőtt felügyeletével használják a szolár zuhanyt!
- **Tilos a zuhanyt nyomás alatt tartani, amennyiben nem használja zárja el a vizet minden esetben!**

**Nem megfelelő működtetés mellett a garancia nem érvényes!**

**Garancia: 2 év**

#### Hibaelhárítás

Hiba: Nem melegszik fel a víz  
Lehetséges ok: Árnyékos helyen van  
Megoldás: Helyezze naposabb területre

Hiba: Alacsony víznyomás  
Lehetséges ok: Szűrő eldugult  
Megoldás: Tisztítsa meg a csatlakozót

Hiba: Csöpög a zuhanyfej  
Lehetséges ok: Tömítés hibás  
Megoldás: Ellenőrizze és szükség esetén cserélje a tömítést

#### Környezetvédelem

A szolár zuhany természetes napenergiát használ, így nem fogyaszt áramot, csökkenti a karbonlábnyomot és hozzájárul a fenntarthatóbb életmódhoz. Meghibásodás esetén a műanyag és fém alkatrészek újrahasznosíthatók.

Vecsés, 2025.08.06.



2220 Vecsés, Üllői út 835.